
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokół.
ADRES INWESTYCJI: działki nr 679, 680, 681 w miejscowości Sokół, Gmina Sobolew.
NAZWA INWESTORA: Gmina Sobolew
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1
08-460 Sobolew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Tomasz Tkaczyk

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,600	km	0,600	
				RAZEM	0,600
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek pod pobocza	m2		
		600 * 0,5 * 2	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
3 d.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z odrzutem materiału na odkład - włączenie do drogi o nawierzchni asfaltowej	m2		
		4,1 * 1 * 2	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
2		Podbudowa.			
4 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm	m3		
		600 * 4,2 * 0,1	m3	252,000	
				RAZEM	252,000
3		Roboty nawierzchniowe.			
5 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 wykonanej podbudowy tłuczniowej oraz międzywarstwowo	m2		
		600 * 4,1 + 600 * 4,0	m2	4 860,000	
				RAZEM	4 860,000
6 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie wykonanej podbudowy z kruszyw łamanymi mieszką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 16W KR 1-2 mechaniczne w ilości 75 kg/m2	t		
		600 * 4,1 * 0,075	t	184,500	
				RAZEM	184,500
7 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		600 * 4,0	m2	2 400,000	
				RAZEM	2 400,000
4		Roboty wykończeniowe.			
8 d.4	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o gr. po uwałowaniu 10 cm	m2		
		600 * 0,5 * 2	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
9 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000